

kühlen - mischen - dosieren - fließend - exakt



**Aquamix**<sup>®</sup>  
Das Wassermischgerät

Die neue Generation!

## Halbautomatisches Wassermisch- und Dosiergerät mit manuellem Vorlauf

### Aquamix 21

**Noch exakter dosiert und temperaturgenau ab dem ersten Liter... so kommt Ihr Wasser optimal zur Teigbereitung.**

Qualität ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis Ihres Könnens, gepaart mit besten Zutaten und reproduzierbaren, exakten Prozessen. Backwaren mit gleichbleibender, bester Qualität sind das Ziel Ihrer Arbeit und der Schlüssel zum Erfolg.

Die übers Jahr stark schwankende Leitungswassertemperatur ist eine Herausforderung für jeden Teigmacher: Mit Ihrem neuen Wassermisch- und Dosiergerät erhalten Sie stets auf Knopfdruck die gewünschte Wassermenge in der gewählten Temperatur.

#### Ihre Vorteile:

- schnelle und exakte Eingabe von Temperatur und Wassermenge
- übersichtliches Display mit großer und heller Anzeige
- kompakte und mehlstaubdichte Edelstahlgehäuse
- einfacher Anschluss an Ihre Eiswasseranlage möglich
- mit Wiederholautomatik und vielen weiteren Funktionen



### Beschreibung:

- für den Anschluss an das Trinkwassernetz
- eigensicher nach DVGW
- zur Mischung und Dosierung von Warm- und Kaltwasser oder von Kalt- und Eiswasser
- mit manuellem Vorlauf
- Wiederholautomatik
- numerische Eingabetastatur 0-9
- Gehäuse-Werkstoff AISI 1.403
- mit 2 Wasser-Temperaturzuläufen, Anschluss: 3/4" Außengewinde
- inkl. Anschluss-Set bestehend aus:
  - 2 Stück Absperrventilen (DVGW);
  - 2 Stück Anschlussverschraubungen
  - 4 Stück Befestigungsschrauben aus Edelstahl mit ProCon Multidübel
- lebensmittelechter Auslaufschlauch in Hygieneausführung, Länge: 2,5 m; mit abnehmbarem Rohrkrümmer und 4 Schwammgummikugeln zur rückstandslosen Reinigung des Auslaufschlauches für höchste hygienische Anforderungen



### Technische Daten Aquamix 21

Dosiermengenbereich	von 0,1 Ltr. bis 999,9 Ltr.
Temperatur-Regelungsbereich	von 0,5 °C bis 80 °C
Temperaturgenauigkeit ab 5 Liter	+/- 1 °C
Dosiergenauigkeit ab 1 Liter	+/- 0,1 Ltr.
Warmwasseranschluss	max. 80 °C
Wasserdurchlauf bei 3 bar Fließdruck	bis 30 Liter/min
geprüfter Wasserdruck	15 bar
empfohlener Zulaufdruck	2-4 bar
Wasseranschluss	3/4" Außengewinde
Rohrzuleitung	mind. DN10
Spannung	100-240 VAC 50/60Hz
Strom / Verbrauch pro Tag (max)	0,55 A / 0,12 kWh
Gewicht ohne Zubehör	8,5 kg
Gewicht mit Zubehör	10,5 kg
Gerätemaße B x H x T	200 x 300 x 120 mm
Gerätemaße inkl. Befestigungsglaschen B x H x T	255 x 380 x 180 mm
Artikelnummer	PA0021404
Datum	01.07.2016

Technische Änderungen vorbehalten!

### Zubehör (optional):

- Umschaltventile für Eiswasser