

Rondomat - die Ergonomische

Die zuverlässige Rondomat zeichnet sich durch ein ergonomisches Design aus und lässt sich besonders einfach reinigen.



SSO 6404



SSO 6407
mit den Optionen: Mehlfangbleche,
Transportbänder aus Kunststoff

Technische Daten

Rondomat	SSO 6404	SSO 6405	SSO 6407
Unterbau Sockel	in rostfreiem Edelstahl	in rostfreiem Edelstahl	in rostfreiem Edelstahl
Automatischer Mehlstreuer	Optional	Optional	Optional
Transportbandbreite	640 mm	640 mm	640 mm
Totale Tischlänge	2300 mm	2730 mm	3330 mm
Walzenlänge	660 mm	660 mm	660 mm
Walzenöffnung	0.3 - 45 mm	0.3 - 45 mm	0.3 - 45 mm
Walzenzustellung	Manuell	Manuell	Manuell
Ausrollgeschwindigkeit auf Auslaufband	80 cm/s	80 cm/s	80 cm/s
Leistung	2.0 kVA / 1.1 kW	2.0 kVA / 1.1 kW	2.0 kVA / 1.1 kW
Spannung	3 x 200 - 460 V, 50/60 Hz	3 x 200 - 460 V, 50/60 Hz	3 x 200 - 460 V, 50/60 Hz
Platzbedarf (mm)			
• in Arbeitsstellung, Teigfangbleche ausgez.	1330 x 2670 mm	1330 x 3100 mm	1330 x 3620 mm
• in Ruhestellung	1330 x 1550 mm	1330 x 1815 mm	1330 x 2180 mm
Gewicht	260 kg	270 kg	275 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Die sicherheitstechnischen und typenspezifischen Instruktionen der Betriebsanleitung sind zu befolgen. Verbots-, Hinweis- und Warnschilder an den Maschinen sind gemäss Betriebsanleitung zu beachten.